

Castrol Syntrox Long Life 75W-90

Fluide de Pont - Applications Multiples

Description

Castrol Syntrox Longlife 75W-90 est une huile 100% synthétique multigrade pour les réductions finales. Elle est préconisée en priorité par Castrol dans les ponts des véhicules commerciaux et homologué par MAN, Scania et ZF et a été spécialement développée et homologuée pour tous ponts arrières conventionnels (sans glissement limité).

Propriétés et avantages

- Participe au potentiel de réduction des consommations de carburant et des réductions d'émissions grâce aux caractéristiques de viscosité et propriétés de friction.
- Fluidité exceptionnelle à froid pour une meilleure protection au démarrage en toutes circonstances.
- La stabilité thermique et la résistance à l'oxydation garantissent une excellente propreté des ponts et réductions finales permettant ainsi une extension des espacements des vidanges des temps d'immobilisation moindres.
- La température de fonctionnement moindre et la stabilité au cisaillement améliorent le fonctionnement des réductions finales et prolonge la durée de vie des organes.
- Performances anti-usure et extrême-pressure optimales à toutes températures sous toutes conditions de charge

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Syntrox Long Life 75W-90
Masse volumique	ASTM D1298	g/ml	0.858
Apparence	Visuel	-	Clair et limpide
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.4
Indice de viscosité	ASTM D2270-93	Sans	161
Viscosité Brookfield à -40C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	50400
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-57
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	224
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	101

Performances Produit

API GL-5
MAN 342 Typ S1
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05B,12B,17B,19C,21B
BMW (Non LS Rear Axles)

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Syntrox Long Life 75W-90
10 Dec 2010
Castrol, Syntrox Long Life 75W-90 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France Lubrifiants automobiles Immeuble Le CERVIER 12 avenue des Béguines Cergy Saint-Christophe 95 866 CERGY PONTOISE CEDEX
01 34 22 40 00
www.castrol.fr